

SYNMAR THOR EP2 | S900004

V23-0105



Beschrijving

Synmar Thor EP2 is een met lithium verdikt smeervet op basis van minerale olie en bevat antioxidant, corrosieremmers en EP/AW-additieven. De Synmar Thor EP2 is een geavanceerd en multifunctioneel EP-vet dat in diverse toepassingen (binnen de gestelde temperatuurgrenzen) wat dit smeervet zeer breed inzetbaar maakt.

De Synmar Synmar Thor EP2 biedt u:

- Uitstekende mechanische stabiliteit
- Goede corrosie bescherming
- Hoog draagvermogen

Toepassing:

De Synmar Thor EP2 is een hoogwaardig en multifunctioneel smeervet dat al breed wordt toegepast in zowel de industrie als de automotive sector. De Synmar Thor EP2 biedt betrouwbare prestaties in de smering van diverse soorten lagers en zwaarbelaste draaipunten.

Prestatieniveau

ISO 6743: ISO-L-XCCFB2
DIN 51502: KP2K-30

Typische

Standaardanalyses

Kleur	Licht bruin
Basis vloeistof	Minerale olie
Verdikker	Lithium
NLGI-klasse (ASTM D217)	2
Druppel punt, °C (IP 396)	>180
Viscositeit 40°C, mm ² /s (base oil)	280
Viscositeit 100°C, mm ² /s (bas oil)	20
Penetratie (ISO 2137)	265 – 295 (60 sl.) +35 (100.000 sl.)
Vier-kogel test (DIN 51350:4)	2600N
Water resist. 90°C (DIN51807:1)	1
Water resist. 79°C (ISO 11009)	8%
Emcor water test (ISO 11007)	0 – 0 (dist) 2 – 2 (salt)
Koper corrosie (ASTM D4048)	1b
Oxidatie stabiliteit 100h/100°C (ASTM D942)	20kPa
SKF R2F A+B	P
Stromingsdruk -30°C (DIN 51805)	<1400hPa
Dichtheid (IPPM-CS/03 530)	0,91
Globaal temperatuurwerkgebied	-30 to +130°C (max 150°C)

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.

SYNMAR B.V.

Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl