



SYNMAR REMUS 5W-30 | S100000 V24-3009

Beschrijving

De Synmar Remus 5W-30 is een vol synthetische MIDSAPS motor olie. Deze motor olie biedt een extreem goede bescherming tegen slijtage en corrosie en is geschikt voor voor de nieuwste generatie personenwagens die voorzien zijn van een roetfilter en/of een katalysator.

Toepassing

De Synmar Remus 5W-30 is een universele synthetische motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel met als zonder turbo-oplading. Bovendien is deze smeerolie ook uitstekend geschikt voor pompverstuiver dieselmotoren in personenwagens. Doordat deze olie voldoet aan de eisen van verschillende automobielfabrikanten heeft dit product een breed toepassingsgebied.

Prestatieniveau

| | |
|-----------------|-------------------------|
| ACEA C3 | GM-LL-A-025 |
| API SN/CF | GM-LL-B-025 |
| BMW Longlife-04 | MB 229.31 |
| Dexos D | MB 229.51/229.52 |
| Fiat 9.55535-S3 | OV0401547 – D30 |
| GM Dexos 2 | VW 502.00/505.00/505.01 |

Typische Standaardanalyses

| | |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,851 |
| Viscositeit -30 °C, mPa.s | 6050 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 71,50 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 12,40 |
| Viscositeitindex | 173 |
| Vlampunt COC, °C | 215 |
| Vloeipunt, °C | -36 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 7,4 |
| Sulfaatgehalte, % | 0,78 |

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.