



SYNMAR QUINTUS 5W-30 | S100004 V24-3009

Beschrijving

De Synmar Quintus 5W-30 is een volsynthetische motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde minerale en synthetische basisoliën. De toevoeging van speciaal ontwikkelde additieven zorgen voor een snelle en stabiele smeerfilm bij de koude start.

Toepassing

Deze motorolie is geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenauto's en bestelwagens.

Prestatieniveau

ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.5/229.3/226.5

Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
VW 502.00/505.00
Renault RN0710/RN700

Typische Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,856
Viscositeit -30 °C, mPa.s	5780
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	67,40
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,80
Viscositeitindex	151
Vlampunt COC, °C	223
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	10,2
Sulfaatgehalte, %	1,26

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.