



SYNMAR ALBANIUS OW-30 | S100008 V24-3009

Beschrijving

Synmar Albanus OW-30 is een vol-synthetische, brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (mid SAPS)
- een zeer vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

Toepassing

Synmar Albanus OW-30 is geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens. Door het lage SAPS-gehalte kan dit product worden toegepast voor automobielen met moderne drieweg katalysatoren en deeltjes filters. Zeer geschikt voor Ford motoren waar de fabrikant een product voorschrijft dat voldoet aan de specificatie Ford WSS-M2C950-A met de viscositeit SAE OW30.

Prestatieniveau

ACEA C2
API SN/CF
BMW LL-12 FE
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Typische Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,845
Viscositeit -35 °C, mPa.s	5800
Viscositeit 40 °C, mm²/s	49,30
Viscositeit 100 °C, mm²/s	10,00
Viscositeitindex	195
Vlampunt PM, °C	206
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-48
Total Base Number, mgKOH/g	7,7
Sulfaatasgehalte, %	0,80

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.