



## SYNMAR ACARIO 15W-40 | S200150 V24-1212

### Beschrijving

De Synmar Acario 15W-40 is een minerale multigrade motor olie voor een gemengd wagenpark en is bij uitstek geschikt voor vrachtwagens vanwege de vele specificaties.

### Toepassing

De Synmar Acario 15W-40 is een minerale multigrade motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product heeft een speciaal additieven pakket en is daardoor ook geschikt om te gebruiken bij dieselbrandstoffen met een relatief hoog zwavelgehalte. Deze motorolie is vooral ontwikkeld om lange verversingstermijnen mogelijk te maken en om z.g. "borepolishing" bij dieselmotoren te voorkomen. Dit product is geschikt voor toepassing in Euro 4 en Euro 5 motoren.

### Geapproveerd

Volvo VDS-3  
Mack EO-N  
Renault RLD-2

### Prestatieniveau

ACEA E7	Mack EO-M Plus
API CI-4/SL	Mack EO-N
Caterpillar ECF-1-A	MAN M3575
Caterpillar ECF-2	MB 228.3
CES 20076/20077/20078	MTU Type 2
Detroit Diesel DDC 93K215	Renault RLD
Deutz DQC III-10	Renault RLD-2
Global DHD-1	Volvo VDS-3

### Typische

#### Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,878
Viscositeit -20 °C, mPa.s	5180
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	98,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,60
Viscositeitindex	134
Vlampunt COC, °C	212
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Sulfaatasgehalte, %	1,43

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.